



**OFF THE ROAD
TIRES**



ШИНЫ ДЛЯ ПОРТА TIRES FOR PORT



Vietnam Value



Vietnam
High Quality Product



Europe



Japan



USA



Brazil



Indonesia



India



53 C



53 L



54 C



54 L



55 C



55 D



57 L



58 L



59 L



Vietnam Value



High Quality Product



Europe



Japan



USA



Brazil



Indonesia



India

53 C

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- текто- ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max. Air)
24.00-29	48	E3	53C		x	658	1940	830	738	63000	56000	50000	46250	45000	43750	42500	950	43	17.00/3.5
21.00-35	40	E4			x	610	2037	945	660	47500	42500	38750	35500	34500	33500	32500	1000	56	15.00/3.0

53 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глуби-на про-текто-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ-НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед-ленное движе-ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав-ление (Max. Air)
14.00-24	24	E3	53L	x	x	375	1350	650	415	17000	15000	13600	12500	12150	11800	11500	900	27.5	10.00
14.00-24	28	E3		x	x	375	1350	650	415	18500	16500	15000	14000	13600	13200	12850	1000	27.5	10.00
16.00-25	32	E3		x	x	440	1475	685	490	22400	20000	18500	17000	16500	16000	15500	925	35.5	11.25/2.0
16.00-25	40	E3		x	x	440	1475	685	490	25000	22300	20600	19000	18500	18000	17500	1050	35.5	11.25/2.0
16.00-25	32	E4		x	x	440	1548	725	490	22400	20000	18500	17000	16500	16000	15500	925	52	11.25/2.0
16.00-25	40	E4		x	x	440	1548	725	490	25000	22300	20600	19000	18500	18000	17500	1050	52	11.25/2.0
18.00-25	40	E3		x	x	516	1625	750	559	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	38	13.00/2.5
18.00-25	40	E4(48)		x	x	516	1635	755	559	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	48	13.00/2.5
18.00-25	40	E4(56)		x	x	516	1656	772	561	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	56	13.00/2.5
21.00-25	40	E3			x	580	1750	800	663	36500	32500	29000	27250	26500	25750	25000	950	35	15.00/3.0
21.00-25	40	E4			x	580	1800	823	663	36500	32500	29000	27250	26500	25750	25000	950	54	15.00/3.0

54 C

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)								Глубина про- текто- ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч	Макс. дав- ление (Max, Air)		
мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кгПа	мм							
14.00-24	24	E4	54C	x	x	375	1400	660	415	17000	15000	13600	12500	12150	11800	11500	900	52.5	10.00
14.00-24	28	E4		x	x	375	1400	660	415	18500	16500	15000	14000	13600	13200	12850	1000	52.5	10.00
18.00-25	40	E4		x	x	516	1656	772	561	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	56	13.00/2.5
21.00-25	40	E4			x	580	1820	833	663	36500	32500	29000	27250	26500	25750	25000	950	67	15.00/3.0
18.00-33	40	E4			x	516	1864	874	564	35500	31500	28000	26500	25750	25000	24300	950	54	13.00/2.5

54 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max. Air)
мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кПа	мм					
12.00-24	24	L5S	54L	x		325	1290	582	367	13200	11800	10600	10000	9750	9500	9250	950	50	8.50V
18.00-25	32	L5S			x	516	1655	772	561	27250	24300	21800	20600	20000	19500	19000	850	56	13.00/2.5
18.00-25	40	L5S			x	516	1655	772	561	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	56	13.00/2.5

55 C

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max. Air)
18.00-25	40	IND-4	55C	x	x	516	1656	772	561	30750	27250	25000	23000	22400	21800	21200	1000	56	13.00/2.5

55 D

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max. Air)
12.00-24	24	E4	55D	x		325	1257	582	356	13200	11800	10600	10000	9750	9500	9250	950	30	8.50V
12.00-24	24	E4	55DS	x		325	1268	582	356	13200	11800	10600	10000	9750	9500	9250	950	35.8	8.50V

57 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max, Air)
21.00-33	40	E3	57L	x	x	570	1950	876	610	40000	34500	31500	30000	29000	28000	27250	850	37	15.00/3.0

 58 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)							Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)	
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч			Макс. дав- ление (Max, Air)
				мм	мм	мм	мм	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кг	кПа	мм		
24.00-35	48	E4	58L		x	678	2175	1000	742	56000	50000	45000	42500	41250	40000	38750	950	58	17.00/3.5

 59 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)								Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
										ДЛЯ ГЛАДКИХ ДОРОГ И ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (For Smooth Floors And Runways)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТ- НАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	0 км/ч	Мед- ленное движе- ние (creep)	5 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	20 км/ч	25 км/ч	Макс. дав- ление (Max. Air)		
29.5-25	40	E3	59L		x	798	1892	851	884	47500	41250	37500	35500	34500	33500	32500	900	40	25.00/3.5



ШИНЫ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ TIRES FOR MINE



Vietnam Value



Vietnam
High Quality Product



ISO 9001



Europe



Japan



USA



Brazil



Indonesia



India



52 A



52 L



53 C



53 L



54 C



54 CS



54 L



55 D



55 DS



56 L



56 LS



57 L



58 L



59 L



60 L



Vietnam Value



Vietnam High Quality Product



Europe



Japan



USA



Brazil



Indonesia



India

52 A

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про-тек-то-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ					V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ				
				мм	мм	мм	мм	кг	кПа	кг	кПа	мм			
23.1-26	14	C2	52A		x	590	1560					6500	240	27	DW20Ax26

52 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глуби-на про-текто-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)		ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)			
										V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ	V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ		
										мм	мм	мм	мм		
12.00-24	24	E4	52L	x		325	1282	590	356	4050	650	7300	900	37	8.50V

53 C

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про-тек-то-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ					V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ				
				мм	мм	мм	мм	кг	кПа	кг	кПа	мм			
24.00-29	42	E3	53C		x	658	1940	830	738	16000	550	32500	800	43	17.00/3.5
24.00-29	48	E3			x	658	1940	830	738	18000	625	34500	875	43	17.00/3.5
21.00-35	36	E4			x	610	2037	945	660	12850	550	23000	750	56	15.00/3.0
21.00-35	40	E4			x	610	2037	945	660	14000	600	26500	825	56	15.00/3.0
24.00-49	48	E4			x	665	2543	1176	747	21800	650	37500	850	58	17.00/3.5
27.00-49	48	E4			x	765	2690	1229	841	25000	575	43750	775	67	19.50-49/4
33.00-51	58	E4			x	930	3045	1390	1020	35500	575	61500	750	82	24.00-51/5

53 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)		
										ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)							
				ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%		НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%		РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%								РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	
										V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ	V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ				
				ММ	ММ	ММ	ММ	КГ	КПа	КГ	КПа	ММ					
14.00-24	16	E3	53L	x	x	375	1350	650	415	4000	375	7300	550	27.5	10.00VA		
14.00-24	24	E3		x	x	375	1350	650	415	5150	575	9250	800	27.5	10.00		
14.00-24	28	E3		x	x	375	1350	650	415	5600	650	10300	975	27.5	10.00		
14.00-25	36	E3		x	x	381	1384	648	419	7500	900	11500	1050	26	10.00/2.0		
16.00-25	28	E3		x	x	440	1475	685	490	6700	575	11500	750	35.5	11.25/2.0		
16.00-25	32	E3		x	x	440	1475	685	490	7300	650	12500	875	35.5	11.25/2.0		
16.00-25	28	E4		x	x	440	1548	725	490	6700	575	11500	750	52	11.25/2.0		
16.00-25	32	E4		x	x	440	1548	725	490	7300	650	12500	875	52	11.25/2.0		
18.00-25	32	E3		x	x	516	1625	750	559	8750	575	15000	750	38	13.00/2.5		
18.00-25	40	E3		x	x	516	1625	750	559	9750	700	17000	950	38	13.00/2.5		
18.00-25	32	E4 (48)		x	x	516	1635	755	559	8750	575	15000	750	48	13.00/2.5		
18.00-25	40	E4 (48)		x	x	516	1635	755	559	9750	700	17000	950	48	13.00/2.5		
18.00-25	40	E4(56)		x	x	516	1656	772	561	9750	700	17000	950	56	13.00/2.5		
17.5-25	16	E3/L3		x	x	455	1340	584	500	4250	300	7300	475	26	14.00/1.5		
17.5-25	20	E3/L3		x	x	455	1340	584	500	5000	400	8250	575	26	14.00/1.5		
20.5-25	16	E3/L3		x	x	540	1470	665	580	5450	275	8250	350	30	17.00/2.0		
20.5-25	20	E3/L3		x	x	540	1470	665	580	6000	325	9500	450	30	17.00/2.0		
20.5-25	24	E3/L3		x	x	540	1470	665	580	6700	375	10300	525	30	17.00/2.0		
23.5-25	20	E3/L3		x	x	622	1620	729	676	7300	300	10900	375	35	19.50/2.5		
23.5-25	24	E3/L3		x	x	622	1620	729	676	8000	350	12500	475	35	19.50/2.5		
21.00-25	40	E3			x	580	1750	800	663	12150	600	20000	825	35	15.00/3.0		
21.00-25	40	E4			x	580	1800	823	663	12150	600	20000	825	54	15.00/3.0		
26.5-25	28	E3/L3			x	691	1750	759	765	10000	350	15500	475	35	22.00/3.0		
26.5-25	32	E3/L3			x	691	1750	759	765	10900	400	17000	550	35	22.00/3.0		
26.5-25	36	E3/L3			x	691	1750	759	765	11500	525	19500	650	35	22.00/3.0		

54 C

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина на про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				50 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ					0 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ				
				ММ	ММ	ММ	ММ	КГ	КПа	КГ	КПа	ММ			
14.00-24	28	E4	54C	x	x	375	1400	660	415	5600	650	10300	975	52.5	10.00
18.00-25	40	E4		x	x	516	1656	772	561	9750	700	17000	950	56	13.00/2.5
21.00-25	40	E4			x	580	1820	833	663	12150	600	20000	825	67	15.00/3.0
18.00-33	36	E4			x	516	1864	874	564	10600	625	18500	825	54	13.00/2.5
18.00-33	40	E4			x	516	1864	874	564	11200	700	19500	875	54	13.00/2.5

54 CS

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				50 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ					0 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ				
				ММ	ММ	ММ	ММ	КГ	КПа	КГ	КПа	ММ			
14.00-25	36	E4	54CS	x	x	381	1415	664	419	7500	900	11500	1050	37	10.00/2.0

54 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				50 КМ/Ч	ДАВЛЕНИЕ					0 КМ/Ч	ДАВЛЕНИЕ				
				ММ	ММ	ММ	ММ	КГ	КПа	КГ	КПа	ММ			
12.00-24	24	L5S	54L	x		325	1290	582	367	4050	650	7300	900	50	8.50V
18.00-25	32	L5S			x	516	1655	772	561	8750	575	15000	750	56	13.00/2.5
18.00-25	40	L5S		x	x	516	1655	772	561	9750	700	17000	950	56	13.00/2.5
17.5-25	20	L5S		x	x	455	1400	610	500	5000	400	8250	575	80	14.00/1.5

55 D

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоёв корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глуби-на про-текто-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ					V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ				
				мм	мм	мм	мм	кг	кПа	кг	кПа	мм			
12.00-24	24	E4	55D	x		325	1275	582	356	4050	650	7300	900	30	8.50V

55 DS

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоёв корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глуби-на про-тек-то-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ					V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ				
				мм	мм	мм	мм	кг	кПа	кг	кПа	мм			
12.00-24	24	E4	55DS	x		325	1268	582	356	4050	650	7300	900	35.8	8.50V

56 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)		НАГРУЗКА (Load)	ДАВЛЕНИЕ ШИНЫ (Pressure Inflation)	Глубина протектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
					ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	ОДИНАРНОГО ТИПА/ СДВОЕННОГО ТИПА (Single/Dual)	ОДИНАРНОГО ТИПА/ СДВОЕННОГО ТИПА (Single/Dual)		
			ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)						
9.00-20	14	55L	x		259	1016	2400/2300	675/650	20	7.00Tx20

>>> 56 LS <<<

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
										ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)		ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)			
										V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ	V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ		
										мм	мм	мм	мм		
14.00-24	16	G3	56LS	x	x	365	1348	635	415	4000	375	7300	550	25.5	10.00VA

>>> 57 L <<<

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- тектора (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ					V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ- НИЕ				
				мм	мм	мм	мм	кг	кПа	кг	кПа	мм			
21.00-33	32	E3	57L	x	x	570	1950	876	610	11800	575	19500	650	37	15.00/3.0
21.00-33	40	E3		x	x	570	1950	876	610	13200	650	21800	750	37	15.00/3.0
24.00-35	48	E4			x	678	2175	1000	742	18500	650	31500	850	58	17.00/3.5

>>> 58 L <<<

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоев корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕКТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глубина про- текто- ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ- СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)					
				АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)						ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)					
				V ≤ 50 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ					V ≤ 10 КМ/Ч	ДАВЛЕ- НИЕ				
				ММ	ММ	ММ	ММ	КГ	КПа	КГ	КПа	ММ			
24.00-35	48	E4	58L		x	678	2175	1000	742	18500	650	31500	850	58	17.00/3.5

59 L

РАЗМЕР (Size)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоёв корда) (PR)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	РИСУНОК ПРОТЕК-ТОРА (Pattern)	ТИП (Type)		ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)				НАГРУЗКА (Load)				Глуби-на про-тек-то-ра (Tread Depth)	Контур обода (Rim Contour)
						ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ (Off The Road Vehicles)									
				ШИНА С КАМЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕСКАМЕРНАЯ (TL)	ШИРИНА ШИНЫ (Section Width) ±4%	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diameter) ±2%	РАДИУС СТАТИЧЕ-СКОЙ НАГРУЗКИ (Static Loaded Radius) ±1%	РАСЧЕТНАЯ ШИРИНА (Load Section) ±4%	АВТОПЕРЕВОЗКИ (OTR Haulage Service)		ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕДЛЕННОЙ СКОРОСТИ (OTR Slow Speed Service)			
										V ≤ 50 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ	V ≤ 10 км/ч	ДАВЛЕ-НИЕ		
										кг	кПа	кг	кПа		
29.5-25	34	E3	59L		x	798	1892	851	884	13200	400	20000	525	40	25.00/3.5
29.5-25	40	E3			x	798	1892	851	884	14000	525	25750	800	40	25.00/3.5

60 L

РАЗМЕР (Size)	РИСУНОК ПРОТЕК- ТОРА (Pattern)	АССОЦИАЦИЯ ШИН И ДИСКОВ (TRA)	ПРОЧНОСТЬ КАРКАСА (по числу слоёв корда) (PR)	ТИП (Type)		НОМЕР (No.)	ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ (Dimension Data)		ДАВЛЕНИЕ ШИНЫ (Infation Pressure)	ШИРИНА ПРОТЕК- ТОРА (Tread Wide)	НАГРУЗКА (Load)					Глубина протек- тора (Tread Depth)	Обод (Rim)
				ШИНА С КА- МЕРОЙ (TT)	ШИНА БЕС КАМЕР- НАЯ (TL)		ШИРИНА ШИНЫ (Section Width)	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР (Overall Diametr)			0 км/ч	10 км/ч	15 км/ч	30 км/ч	40 км/ч		
12-16.5	60L	L3	10		x	21	307	840	450	250	4070	2575	2035	1755	1700	22.5	9.75
12-16.5		L3	12		x	21	307	840	550	250	4530	2885	2265	1950	1895	22.5	9.75
12-16.5		L3	14		x	21	307	840	620	250	4860	3075	2430	2095	2030	22.5	9.75



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО “Квадрат”

г. Владивосток,

ул. Пр-т Красного Знамени, 82В, офис 212

Тел.: 8 914 723 0678

E-mail: info@ktires.ru

ДИСТРИБЬЮТОР

ООО “ТехноСтайл”

г. Владивосток, ул. Алеутская, 15Б

Тел.: 8 (423) 262-10-01

E-mail: ts@technostile.ru